



PIC32MX230F064BT-I/SO

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------------|
| Onderdeel nummer | PIC32MX230F064BT-I/SO | RoHs-status | N/A |
| Fabrikant / Merk | Micrel / Microchip Technology | Voorraad conditie | 18318 pcs stock |
| Product beschrijving | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 28SOIC | Vershipen van | Hong Kong |
| Datasheets | Cylindrical Battery Holders.pdf PIC32MX1xx/2xx 28/36/44-PIN.pdf | Zending manier | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

18318 pcs stock

Referentieprijs (in Amerikaanse dollars)

1600 pcs

\$1.727

Afbeelding kan representatie zijn. Zie specificaties voor productdetails.

Krijg een offerte

Klik op "Koop een offerte" en vul alle vereiste velden in. We zullen binnen 24 uur op uw verzoek reageren via e-mail. Als u problemen tegenkomt, laat dan een bericht achter of e-mail ons op info@global-ic.hk, en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

KRIJG EEN OFFERTE

-specificaties van PIC32MX230F064BT-I/SO

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|--|
| Voltage - Supply (Vcc / Vdd) | 2.3V ~ 3.6V | Leverancier Device Pakket | 28-SOIC |
| Snelheid | 40MHz | Serie | PIC® 32MX |
| RAM Size | 16K x 8 | Programmegeheugentype | FLASH |
| Program Memory Size | 64KB (64K x 8) | randapparatuur | Brown-out Detect/Reset, DMA, I ² S, POR, PWM, WDT |
| Verpakking / doos | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Pakket | Tape & Reel (TR) |
| oscillator Type | Internal | Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Aantal I / O | 19 | montage Type | Surface Mount |
| EEPROM Size | - | gegevens Converters | A/D 9x10b |
| Core Size | 32-Bit Single-Core | Core Processor | MIPS32® M4K™ |
| connectiviteit | I ² C, IrDA, LINbus, PMP, SPI, UART/USART, USB OTG | Base Productnummer | PIC32MX230 |

Gerelateerd nieuws



Stuur-per-wire module voor op maat gemaakte en laagvolume voertuigen

2023/09/13

Gesponsorde inhoud: de toekomst van automotive beveiliging door ontwerp

2023/04/19

London Electric Truck Maker om samen te voegen met de fabrikant van Arizona EV -contract

2023/08/15

Batterijshow: Bel krimpt 4 kW voertuigaccessoire DC-DC-converter in de tweede generatie

2023/09/7

Gesponsorde inhoud: verhuizen naar succes: convergerende OT en IT met Future Proof Industrial Network Infra

2023/09/18

Triple Display Atom X7000 Board krijgt 4x 2.5gbit/s Ethernet en 2x RS-485

2023/08/21

5V-laadschakelaar omvat reverse blokkering en stroombeperking

2023/08/17

EUMW: Rohde & Schwarz verbetert de radartester van de auto

2023/09/15

Embedded World: Fanless Alder Lake Industrial PCS

2023/03/15

Google scrolls en vouwfladders naar versie 3.13

2023/08/30

Minimaal-invasieve hersensonde detecteert een enkel neuron

2023/07/21

Robuuste, beschermde GAN opent commerciële mogelijkheden voor datacenters, voertuigen en PV

2023/09/7