



## S-1335C24-N4T1U3

|                      |                                                                                      |                   |                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Onderdeel nummer     | <a href="#">S-1335C24-N4T1U3</a>                                                     | RoHS-status       | RoHS-conformiteit     |
| Fabrikant / Merk     | <a href="#">ABLIC</a>                                                                | Voorraad conditie | 163225 pcs stock      |
| Product beschrijving | IC REG LINEAR 2.4V 150MA SC82AB                                                      | Vershipen van     | Hong Kong             |
| Datasheets           | <a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a><br><a href="#">S-1335 Series.pdf</a> | Zending manier    | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

### 163225 pcs stock

Referentieprijs (in Amerikaanse dollars)

|          |
|----------|
| 3000 pcs |
| \$0.272  |

### Krijg een offerte

Klik op "Koop een offerte" en vul alle vereiste velden in. We zullen binnen 24 uur op uw verzoek reageren via e-mail. Als u problemen tegenkomt, laat dan een bericht achter of e-mail ons op [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk), en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

KRIJG EEN OFFERTE

### -specificaties van S-1335C24-N4T1U3

|                           |                         |                                 |                            |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Spanningsuitval (Max)     | 0.127V @ 100mA          | Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 2.4V                       |
| Voltage - Output (Max)    | -                       | Voltage - Input (Max)           | 5.5V                       |
| Leverancier Device Pakket | SC-82AB                 | Serie                           | S-1335                     |
| Beschermingsfuncties      | Overcurrent, Soft-Start | Verpakking / doos               | SC-82A, SOT-343            |
| Pakket                    | Tape & Reel (TR)        | PSRR                            | 80dB ~ 70dB (1kHz ~ 10KHz) |
| Output Type               | Fixed                   | Uitgangsconfiguratie            | Positive                   |
| Temperatuur               | -40°C ~ 85°C (TA)       | Aantal Regulators               | 1                          |
| montage Type              | Surface Mount           | Current - Supply (Max)          | 54 µA                      |
| Actueel - Quiescent (Iq)  | 1 µA                    | Current - Output                | 150mA                      |
| Beheersfuncties           | Enable                  | Base Productnummer              | S-1335                     |

### Gerelateerd nieuws



EASBY OGES Een plakje van de IoT -markt met geniatech SBC's  
2023/07/18

Batterijshow: Bel krimpt 4 kW voertuigaccessoire DC-DC-converter in de tweede generatie  
2023/09/7

ARM Computer-on-Module heeft 1 GHz neurale processor  
2023/09/15

Embedded World: Wi-Fi 6, Bluetooth en IEEE 802.15.4 LR-WPAN in één module  
2023/03/16

Viewpoint: Ultra-Early Wildfire Detectie met IoT-sensoren met behulp van Lorawan  
2023/07/14

IC snijdt de huidige pulsing om de levensduur van de IoT -muntcel te verlengen  
2023/07/11

Energieoogst Socs verlengen het IoT -aanbod van Mouser Electronics  
2023/07/4

TDK voegt een power sink-optie toe aan Multi-KW DC PSU's  
2023/09/15

Supercondensatorbanken voor energieopslag  
2023/08/16

London Electric Truck Maker om samen te voegen met de fabrikant van Arizona EV -contract  
2023/08/15

Inspectiecamera's meten tot 800 nm in productie  
2023/08/11

Automotive magnetische detectoren werken tot 38V  
2023/08/23